



Protección batiente y envolvente para torno

REFs: 4520SE, 4520, 4530SE, 4530, 4540SE, 4540

Esta protección para tornos ofrece una perfecta visibilidad y protege tanto el plato como de la zona de trabajo. Viene equipada con iluminación halógena y delantales que permiten la canalización de las virutas y el lubricante. Apertura facilitada por resorte.

Características

- Dimensiones de la pantalla: Ø 500 mm x anchura 400, 600 u 800 mm (según referencia).
- Dimensión del brazo de fijación (con la caja eléctrica): 940 mm
- Peso: Según referencia.
- Material: Acero pintado, de 1,5 mm de grosor, y 2 pantallas de vidrio laminado 4+4 transparente.
- Color: Naranja RAL 2004 (pintura epoxi).
- Maneta de agarre manual y amortiguadores de gas (10kg) para facilitar la apertura.
- Luz halógena de 20 w. con brazo de flexo metálico de 500 mm, conexión 24 VCA.
- Interruptor de seguridad y llave de ajuste (según referencia).
- Delantales de nitrilo anterior y posterior para caída de partículas de viruta.



Dimensión del brazo de fijación (con la caja eléctrica): 940 mm

Opciones según referencia

Referencia	Diámetro (mm)	Anchura (mm)	Interruptor de seguridad
4520	500	400	No
4520SE	500	400	Sí
4530	500	600	No
4530SE	500	600	Sí
4540	500	800	No
4540SE	500	800	Sí

Esquema de fijación

